

# Cerraduras para perfiles metálicos

TESA

ASSA ABLOY



# Líderes en cerrajería para perfiles metálicos



Uno de los principales productos que ha llevado a **TESA** a ser un referente mundial en seguridad, son, sin duda, nuestras cerraduras metálicas. Porque las cerraduras metálicas para perfil de aluminio de **TESA** son, gracias a las pruebas realizadas en el laboratorio, las más resistentes, las que ofrecen una mayor seguridad pasiva y

las que superan con mayor holgura los 200.000 ciclos de uso. Por eso, cada vez que se instala una cerradura metálica de **TESA**, se opta por una solución garantizada para la puerta, dotándola de la máxima seguridad y resistencia. Elija **TESA**, por su seguridad.

## ¿Por qué los instaladores prefieren cerraduras TESA?

Cuando hablamos de cerraduras para perfil de aluminio, sólo hay una cosa que nos preocupa aún más que ofrecer un producto de máxima seguridad: **facilitar el trabajo al carpintero instalador**. Por eso, nuestras cerraduras han sido desarrolladas para permitir una instalación rápida y sencilla, así como un fácil mantenimiento. Todo ello nos permite seguir siendo líderes nacionales en cerrajería de aluminio y explica que, en el año 2011, hayamos fabricado en nuestras instalaciones más de 4 millones y medio de cerraduras para madera y aluminio.



## Más fáciles de instalar, más seguras y mejor protegidas

Las nuevas generaciones de cerraduras están equipadas con cajas de 15mm de ancho minimizando así el mecanizado de los perfiles. Asimismo, se ha desarrollado una **nueva gama de escudos y cerraderos** para ofrecer mayor seguridad y facilitar la instalación de las cerraduras.



## Garantías TESA

**Comprar TESA es garantía de calidad.** Todas nuestras cerraduras están avalados con las más altas garantías como el Certificado de Calidad ISO 9001, de respeto al medio ambiente ISO 14001, y el de Seguridad en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Por eso, cada vez que usted adquiere un producto **TESA**, tiene la seguridad de tener un producto de máxima calidad.

## Garantía en el proceso

Nuestro departamento de I+D trabaja para mejorar los procesos de producción, ofreciendo al mercado nuevos y mejores productos, que respondan a las cada vez más exigentes necesidades del mercado.

Para la fabricación de todos sus productos, **TESA** utiliza el acero inoxidable, como material estándar en los frentes y cerraderos, el resto de componentes se protegen mediante un proceso de niquelado, que garantiza la durabilidad de todos los elementos expuestos a la intemperie.



## Ofrecemos una solución integral de cierre

**TESA** le ofrece la mayor gama de productos en **carpintería de aluminio**, desde cerraduras deslizantes hasta la última generación de monopunto y multipunto de engranajes, pasando por las series basculantes de palanca de gancho o las cerraduras antipánico para perfil de aluminio. La variedad de entradas, hasta 35mm y las combinaciones de picaportes y palancas, que, unido a la gama de accesorios, ofrece al usuario la solución técnica adecuada a cualquier problema de cierre.



# Índice



Serie 226M



Serie 2230G



Serie 2230F



Serie 2230PA anti-pánico



Serie 2240 aut



Serie 2230



Serie 2240BE



Serie 2210BE



Serie 2210E



Cerradura eléctrica



Cerraderos regulables



Serie 2240BA antipánico



Cerraderos eléctricos



Escudos

# Indice

## Contenido

<b>Cerradura monopunto automática</b>	<b>6</b>	
Serie 2240 AUT	6	
<b>Cerradura multipunto automática</b>	<b>7</b>	
Serie 226A	7	
<b>Cerradura multipunto motorizada</b>	<b>8</b>	
Serie 226M	8	
<b>Cerradura multipunto, mecanismo de engranajes</b>	<b>9</b>	
Serie 2230G	9	
<b>Cerradura multipunto</b>	<b>10</b>	
Serie 2230PE	10	
Serie 2230LE	11	
Serie 2230P	12	
Serie 2230L	13	
<b>Cerradura multipunto palanca basculante</b>	<b>14</b>	
Serie 2230	14	
<b>Cerradura monopunto, mecanismo de engranes</b>	<b>15</b>	
<b>Cerradura monopunto, caja estrecha</b>	<b>15</b>	
Serie 2240BE	15	
<b>Cerradura monopunto</b>	<b>16</b>	
Serie 2240	16	
<b>Cerradura monopunto caja estrecha</b>	<b>17</b>	
Serie 2210BE	17	
<b>Cerradura monopunto palanca basculante</b>	<b>18</b>	
Serie 2210	18	
<b>Cerradura monopunto deslizante</b>	<b>19</b>	
Serie 2210E	19	
<b>Cerradura monopunto</b>	<b>20</b>	
Serie 2210	20	
Serie 2200	21	
Serie 2220	22	
<b>Cerradura antipánico</b>	<b>23</b>	
Serie 2240BA	24	
Serie 2230PA	24	
<b>Cerradura eléctrica de portal</b>	<b>25</b>	
Serie TCP	25	
<b>Cerraderos eléctricos estándar</b>	<b>26</b>	
Frente corto	26	
Frente largo. Puerta de madera	27	
Frente largo. Puerta metálica	27	
<b>Cerraderos eléctricos para carpintería metálica con rotura</b>	<b>28</b>	
Frente corto	28	
Frente largo	29	
<b>Cerraderos regulables</b>	<b>30</b>	
Serie CRN	30	
Serie CRE	30	
Serie C22	31	
Serie T21G	31	
<b>Guía cerraderos</b>	<b>32</b>	
Series Premium	32	
Series basculante estrecha	32	
Series basculante	33	
Series deslizante	33	
<b>Cerraderos especiales</b>	<b>34</b>	
Series T21 / T30 / U29 / U30	34	
<b>Escudos</b>	<b>35</b>	
Escudo alta seguridad E240	35	
Escudo E205	35	
Escudo seguridad E210	35	
Escudo E190	35	
<b>Accesorios</b>	<b>36</b>	
Guardapolvos	36	
Casquillos reductores	36	
Punto alto y bajo	36	

C

# Cerradura monopunto automática


## Gancho automático + gancho reforzado

### Serie 2240 AUT


#### Sistema de cierre automático y antitarjeta

- » Frente y cerradero de acero inoxidable.
- » Cilindro europeo, leva 13.2mm.
- » Entrada 30
- » Distancia entre ejes de 85mm.
- » Distancia en hoja y marco máximo 5mm

Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
30	4240AUT303NI		•	



Detalle del gancho automático



# Cerradura multipunto automática 3 ganchos automáticos + gancho reforzado

## Serie 226A

### Seguridad y confort

- Cuando se accionan los disparadores, los ganchos de seguridad se proyectan automáticamente
- La puerta siempre estará cerrada, sin necesidad de echar la llave.
- Mediante cilindro o manilla se pueden retirar los 3 puntos de cierre.

### Doble sistema de seguridad



- Gancho reforzado de seguridad sobre el que solo se puede actuar mediante el cilindro.

### Características

- Frente y cerraderos de acero inoxidable
- Cilindro europeo, leva 15mm
- Entrada 30mm
- Distancia entre hoja y marco máximo de 5mm

Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
30	426A305AI		•	

Detalle del gancho automático



C

# Cerradura multipunto motorizada 3 ganchos automáticos + gancho reforzado

 NOVEDAD

## Serie 226M

## **Seguridad y confort**

- Cuando se accionan los disparadores, los ganchos de seguridad se proyectan automáticamente
  - La puerta siempre estará cerrada, sin necesidad de echar la llave.
  - Mediante cilindro o manilla se pueden retirar los 3 puntos de cierre.

### **Motorizada**

- Al recibir la señal el motor retira los 3 puntos de cierre, no retira el gancho reforzado del punto central.

#### Doble sistema de seguridad



- Gancho reforzado de seguridad sobre el que solo se puede actuar mediante el cilindro.

## **Características**

- Frente y cerraderos de acero inoxidable
  - Cilindro europeo, leva 15mm
  - Entrada 30mm
  - Distancia entre hoja y marco máximo de 5mm
  - Alimentación 12V DC
  - Consumo máx. 550 mA

Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
30	426M305AI		•	

## Esquema de conexión



# Cerradura multipunto, mecanismo de engranajes

## Palanca deslizante + ganchos

### Serie 2230G

#### Suavidad y ajuste perfecto en el cierre

- » Mecanismo de engranes
- » Ganchos diseñados para guiar el cierre

#### Fácil Instalación

- » Ancho de caja 15 mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico.
- » Picaporte regulable de serie

#### Alta seguridad


- » Cerradura multipunto
- » Ganchos independientes
- » Resistencia esfuerzo frontal >400 Kg
- » Frente plano de acero inoxidable, altura 2030mm

Opciones										
Radio leva	15 mm									
Picaporte	Regulable									
Frente Plano										
Accesorios										
Escudos	E190	E205	E240							
Cerraderos	Inox	Regulables	Eléctricos							

2230G	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	25	2230G2555RSI	• A •			
	30	2230G3055RSI	• A •			
	35	2230G3555RSI	• A •			
	25	4230G2555RSI	A •			
	30	4230G3055RSI	A •			
	35	4230G3555RSI	A •			
Cilindro no incluido						
2231G	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	25	2231G2555RSI	• A •			
	30	2231G3055RSI	• A •			
	35	2231G3555RSI	• A •			
	25	4231G2555RSI	A •			
	30	4231G3055RSI	A •			
	35	4231G3555RSI	A •			
Cilindro no incluido						
2236G	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	25	2236G2555RSI	• A •			
	30	2236G3055RSI	• A •			
	35	2236G3555RSI	• A •			
	25	4236G2555RSI	A •			
	30	4236G3055RSI	A •			
	35	4236G3555RSI	A •			
Cilindro no incluido						

**CIL:** cilindro TE5 50303040N // **ESC:** 2 uds. escudo 44200NE

**CER:** cerraderos inox. A = 1 ud. C2210XNOX + 2 uds. C2230XNOX //



# Cerradura multipunto

## 3 puntos de cierre frontales - palanca gancho

### Serie 2230PE

#### Fácil instalación en todo tipo de perfiles

- » Ancho de caja 15 mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico
- » Palancas diseñadas para guiar el cierre
- » Picaporte regulable de serie.

#### Características

- » Tres puntos de cierre frontales
- » Frente y cerraderos de acero inoxidable
- » Escudo de seguridad E210
- » Cilindro 30 x40

Opciones			
Entrada	25	30	35
Radio leva	13 mm		
Picaporte	Regulable		
Frente			
Plano			
Accesorios			
Escudos	E190	E205	E210
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos
			Regulables

2230PE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	25	2230PE253AI	• A •			
		2230PE303AI	• A •			
		2230PE353AI	• A •			
	30	4230PE253AI	A •			
		4230PE303AI	A •			
		4230PE353AI	A •			
Cilindro no incluido						

2231PE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	25	2231PE253AI	• A •			
		2231PE303AI	• A •			
		2231PE353AI	• A •			
	30	4231PE253AI	A •			
		4231PE303AI	A •			
		4231PE353AI	A •			
Cilindro no incluido						

2236PE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	25	2236PE253AI	• B •			
		2236PE303AI	• B •			
		2236PE353AI	• B •			
	30	4236PE253AI	B •			
		4236PE303AI	B •			
		4236PE353AI	B •			
Cilindro no incluido						


**CIL:** cilindro TE5 52003040N // **ESC:** 1 uds. escudo E2100NE

**CER:** cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2240BEAI + 2 uds. C2230INOX //

**B** = 1 ud. C2246BEAI + 2 uds. C2230INOX

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.



# Cerradura multipunto

## 3 puntos de cierre frontales - palanca gancho

### Serie 2230LE

#### Fácil instalación en todo tipo de perfiles

- » Ancho de caja 15 mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico
- » Palancas diseñadas para guiar el cierre
- » Frente de acero inoxidable en "U".
- » Picaporte regulable de serie.

#### Características

- » Tres puntos de cierre frontales
- » Frente y cerraderos de acero inoxidable
- » Escudo de seguridad E210
- » Cilindro 30 x40

Opciones					
Entradas (L)	21	26	31		
Radio leva	13 mm				
Picaporte	Regulable				
Frente	Sección U				
Accesorios					
Escudos	E190	E205	E210	E240	
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulables	

2230LE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	21	2230LE213AI	• A •			
	26	2230LE263AI	• A •			
	31	2230LE313AI	• A •			
	21	4230LE213AI	A •			
	26	4230LE263AI	A •			
	31	4230LE313AI	A •			

2231LE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	21	2231LE213AI	• A •			
	26	2231LE263AI	• A •			
	31	2231LE313AI	• A •			
	21	4231LE213AI	A •			
	26	4231LE263AI	A •			
	31	4231LE313AI	A •			

2236LE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	21	2236LE213AI	• B •			
	26	2236LE263AI	• B •			
	31	2236LE313AI	• B •			
	21	4236LE213AI	B •			
	26	4236LE263AI	B •			
	31	4236LE313AI	B •			

**CIL:** cilindro TE5 52003040N // **ESC:** 1 uds. escudo E2100NE



**CER:** cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2240BEAI + 2 uds. C2230INOX //

**B** = 1 ud. C2246BEAI + 2 uds. C2230INOX

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

Detalle frente



# Cerradura multipunto

## 3 puntos de cierre frontales - palanca gancho

# NOVEDAD

Picaporte regulable  
de serie

## Serie 2230P

## **Características:**

- » Frente único de acero inoxidable de 1860 mm.
  - » Tres puntos de cierre frontales.
  - » Palancas superior/inferior basculantes.
  - » Incluyen escudo E210 00 NE.
  - » Cilindro 30 x 30.
  - » Picaporte regulable de serie


Opciones				
Entradas	25	30	35	
Radio leva	13 mm			
Picaporte	Estándar			
Frente	Plano			
Accesorios				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulables

2230P	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
	25	2230P53AI	•	A	•	
	30	2230P33AI	•	A	•	
	35	2230P353AI	•	A	•	
Cilindro no incluido	25	4230P53AI		A	•	
	30	4230P33AI		A	•	
	35	4230P353AI		A	•	

2231P	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
		25	2231P53AI	•	A	•
	TE-5	30	2231P33AI	•	A	•
		35	2231P353AI	•	A	•
	Cilindro no incluido	25	4231P53AI		A	•
		30	4231P33AI		A	•
		35	4231P353AI		A	•

2236P	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	25	2236P53AI	•	B	•	
	30	2236P33AI	•	B	•	
	35	2236P353AI	•	B	•	
Cilindro no incluido	25	4236P53AI		B	•	
	30	4236P33AI		B	•	
	35	4236P353AI		B	•	

**CIL:** cilindro TE5 52003030N // **ESC:** 1 uds. escudo E2100NE  
**CER:** cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2240INOX + 2 uds. C2230INOX //  
**B** = 1 ud. C2246INOX + 2 uds. C2230INOX



# Cerradura multipunto

## 3 puntos de cierre frontales - palanca gancho

**NOVEDAD**  
Picaporte regulable  
de serie

### Serie 2230L

#### Características:

- » Frente único de acero inoxidable de 1860 mm.
- » Tres puntos de cierre frontales.
- » Palancas superior/inferior basculantes.
- » Incluyen escudo E210 00 NE.
- » Cilindro 30 x 30.
- » Picaporte regulable de serie

Opciones			
Entradas	21	26	31
Radio leva	13 mm		
Picaporte	Estándar		
Frentes			
Sección U			
Accesorios			
Escudos	E190	E205	E210
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos
			Regulables

2230L	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	21	2230L23AI	• A •			
		2230L63AI	• A •			
		2230L33AI	• A •			
	26	4230L23AI	A •			
		4230L63AI	A •			
		4230L33AI	A •			
Cilindro no incluido						
2231L	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	21	2231L23AI	• A •			
		2231L63AI	• A •			
		2231L33AI	• A •			
	26	4231L23AI	A •			
		4231L63AI	A •			
		4231L33AI	A •			
Cilindro no incluido						
2236L	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	21	2236L23AI	• B •			
		2236L63AI	• B •			
		2236L33AI	• B •			
	26	4236L23AI	B •			
		4236L63AI	B •			
		4236L33AI	B •			
Cilindro no incluido						





**CIL:** cilindro TE5 52003030N // **ESC:** 1 uds. escudo E2100NE

**CER:** cerraderos inox. **A**=1 ud. C2240INOX + 2 uds. C2230INOX //

**B**=1 ud. C2246INOX + 2 uds. C2230INOX



Detalle frente



# Cerradura multipunto palanca basculante


1 cierre frontal + 2 cierres en punto alto y bajo



## Serie 2230

- » Palanca basculante anti-palanqueta.
- » 2 cierres en punto alto y bajo.
- » Conexión punto alto y bajo con varillas M8 (no se suministran).
- » Recomendada la instalación de la tapa guardapolvo (Ref. GUARPOHC).
- » Picaporte regulable de serie

Opciones				
Entradas	20	25	30	35
Radio leva	13 mm			
Picaporte				
Estándar				
Accesorios				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulable



2230	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2230203AI	• A •			
	25	2230253AI	• A •			
	30	2230303AI	• A •			
	35	2230353AI	• A •			
	20	4230203AI	A •			
Cilindro no incluido	25	4230253AI	A •			
	30	4230303AI	A •			
	35	4230353AI	A •			

2231	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2231203AI	• A •			
	25	2231253AI	• A •			
	30	2231303AI	• A •			
	35	2231353AI	• A •			
	20	4231203AI	A •			
Cilindro no incluido	25	4231253AI	A •			
	30	4231303AI	A •			
	35	4231353AI	A •			

2236	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2236203AI	• B •			
	25	2236253AI	• B •			
	30	2236303AI	• B •			
	35	2236353AI	• B •			
	20	4236203AI	B •			
Cilindro no incluido	25	4236253AI	B •			
	30	4236303AI	B •			
	35	4236353AI	B •			


2237	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2237203AI	• •			
	25	2237253AI	• •			
	30	2237303AI	• •			
	35	2237353AI	• •			
	20	4237203AI	•			
Cilindro no incluido	25	4237253AI	•			
	30	4237303AI	•			
	35	4237353AI	•			

**CIL:** cilindro TE5 52003030N // **CER:** cerraderos inox. **A** = 1 ud. C2210INOX // **B** = 1 ud. C2216INOX **ESC:** 1 uds. escudo E21000NE

## Accesories recommended



Tapa guardapolvo:  
ref. GUARPOHC



Punto alto y bajo:  
ref. PAB2230

# Cerradura monopunto, caja estrecha

## Palanca basculante gancho reforzado

### Serie 2240BE


#### Fácil instalación en todo tipo de perfiles

- » Ancho de caja de 15 mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico.
- » Gancho de acero.
- » Nuevo picaporte reversible.

#### Características

- » Frente y cerraderos de acero inoxidable.
- » Escudo de seguridad E210.
- » Cilindro 30x40.

Opciones				
Entradas	20	25	30	35
Radio leva	13 mm			
Picaporte	Regulable		Estrecho	
Accesorios				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulable



Detalle del escudo E210

2240BE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5		20	2240BE203AI	•	A	•
		25	2240BE253AI	•	A	•
		30	2240BE303AI	•	A	•
		35	2240BE353AI	•	A	•
Cilindro no incluido		20	4240BE203AI	A	•	
		25	4240BE253AI	A	•	
		30	4240BE303AI	A	•	
		35	4240BE353AI	A	•	

2241BE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5		20	2241BE203AI	•	A	•
		25	2241BE253AI	•	A	•
		30	2241BE303AI	•	A	•
		35	2241BE353AI	•	A	•
Cilindro no incluido		20	4241BE203AI	A	•	
		25	4241BE253AI	A	•	
		30	4241BE303AI	A	•	
		35	4241BE353AI	A	•	

2241BEC	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5		20	2241BEC203AI	•	B	•
		25	2241BEC253AI	•	B	•
		30	2241BEC303AI	•	B	•
		35	2241BEC353AI	•	B	•
Cilindro no incluido		20	4241BEC203AI	B	•	
		25	4241BEC253AI	B	•	
		30	4241BEC303AI	B	•	
		35	4241BEC353AI	B	•	

2246BE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5		20	2246BE203AI	•	C	•
		25	2246BE253AI	•	C	•
		30	2246BE303AI	•	C	•
		35	2246BE353AI	C	•	
Cilindro no incluido		20	4246BE203AI	C	•	
		25	4246BE253AI	C	•	
		30	4246BE303AI	C	•	
		35	4246BE353AI	C	•	

**CIL:** cilindro TE5 52003040N // **CER:** cerraderos inox. A = 1 ud. C2240BEAI // B = 1 ud. C2241BECI // C = C2246BEAI // **ESC:** 1 uds. escudo E21000NE

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

# Cerradura monopunto

## Palanca basculante gancho reforzado

**NOVEDAD**  
Picaporte regulable  
de serie


### Serie 2240

- » Gancho reforzado con dos placas de acero.
- » Picaporte reversible.
- » Tetón antilevantamiento en el modelo 2241C

#### Características

- » Frente y cerraderos de acero inoxidable.
- » Escudo de seguridad E210.
- » Cilindro 30x30.
- » Picaporte regulable de serie

Opciones				
Entradas	20	25	30	35
Radio leva	13 mm			
Picaporte	Estándar			
Accesorios				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulable



Detalle del escudo E210

Referencia	CIL	CER	ESC
2240 20	•	A	•
2240 25	•	A	•
2240 30	•	A	•
2240 35	•	A	•
4240 20	A	•	
4240 25	A	•	
4240 30	A	•	
4240 35	A	•	
Referencia	CIL	CER	ESC
2241 20	•	A	•
2241 25	•	A	•
2241 30	•	A	•
2241 35	•	A	•
4241 20	A	•	
4241 25	A	•	
4241 30	A	•	
4241 35	A	•	
Referencia	CIL	CER	ESC
2241C 20	•	B	•
2241C 25	•	B	•
2241C 30	•	B	•
2241C 35	•	B	•
4241C 20	B	•	
4241C 25	B	•	
4241C 30	B	•	
4241C 35	B	•	
Referencia	CIL	CER	ESC
2246 20	•	C	•
2246 25	•	C	•
2246 30	•	C	•
2246 35	•	C	•
4246 20	C	•	
4246 25	C	•	
4246 30	C	•	
4246 35	C	•	

CIL: cilindro TE5 52003030N // CER: cerraderos inox. A = 1 ud. C2240INOX // B = 1 ud. C2241CINOX // C = C2246INOX // ESC: 1 uds. escudo E21000NE

# Cerradura monopunto caja estrecha

## Palanca basculante antipalanqueta

### Serie 2210BE


#### Fácil instalación en todo tipo de perfiles

- » Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico
- » Palanca diseñada para guiar el cierre
- » Nuevo picaporte reversible

#### Características

- » Frente y cerraderos de acero inoxidable
- » Escudo de seguridad E210
- » Cilindro 30x40

Opciones				
Entradas	20	25	30	35
Radio leva	13 mm			
Picaporte	Estrecho	Regulable		
Accesorios				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulables



Detalle del escudo E210

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

2210BE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2210BE203AI	•	A	•	
	25	2210BE253AI	•	A	•	
	30	2210BE303AI	•	A	•	
	35	2210BE353AI	•	A	•	
Cilindro no incluido	20	4210BE203AI		A	•	
	25	4210BE253AI		A	•	
	30	4210BE303AI		A	•	
	35	4210BE353AI		A	•	
2211BE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2211BE203AI	•	A	•	
	25	2211BE253AI	•	A	•	
	30	2211BE303AI	•	A	•	
	35	2211BE353AI	•	A	•	
Cilindro no incluido	20	4211BE203AI		A	•	
	25	4211BE253AI		A	•	
	30	4211BE303AI		A	•	
	35	4211BE353AI		A	•	
2214BE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Cilindro no incluido	20	2214BE20AI		A		
	25	2214BE25AI		A		
	30	2214BE30AI		A		
	35	2214BE35AI		A		
2215BE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Cilindro no incluido	20	2215BE20AI		A		
	25	2215BE25AI		A		
	30	2215BE30AI		A		
	35	2215BE35AI		A		
2216BE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2216BE203AI	•	B	•	
	25	2216BE253AI	•	B	•	
	30	2216BE303AI	•	B	•	
	35	2216BE353AI	•	B	•	
Cilindro no incluido	20	4216BE203AI		B	•	
	25	4216BE253AI		B	•	
	30	4216BE303AI		B	•	
	35	4216BE353AI		B	•	
2218BE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Cilindro no incluido	20	2218BE20AI		B		
2219BE	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2219BE203AI	•		•	
	25	2219BE253AI	•		•	
	30	2219BE303AI	•		•	
	35	2219BE353AI	•		•	
Cilindro no incluido	20	4219BE203AI			•	
	25	4219BE253AI			•	
	30	4219BE303AI			•	
	35	4219BE353AI			•	

CIL: cilindro TE5 52003040N // 1: 52004010N // CER: cerraderos inox.

A = C2210BEAI // B = C2216BEAI // ESC: 1 uds. escudo E21000NE

# Cerradura monopunto palanca basculante

## Palanca basculante antipalanqueta

**NOVEDAD**  
Picaporte regulable  
de serie


### Serie 2210

- » Palanca basculante anti-palanqueta
- » Picaporte reversible.

#### Características

- » Frente y cerraderos de acero inoxidable.
- » Escudo de seguridad E210.
- » Cilindro 30x30.

Opciones				
Entradas	20	25	30	35
Radio leva	13 mm			
Picaporte				
Escudos	E190	E205	E210	E240
Cerraderos	Inox	T21	Eléctricos	Regulables



Detalle del escudo E210

Referencia	CIL	CER	ESC
2210 20	•	A	•
2210 25	•	A	•
2210 30	•	A	•
2210 35	•	A	•
4210 203AI	A	•	•
4210 253AI	A	•	•
4210 303AI	A	•	•
4210 353AI	A	•	•
2211 20	•	A	•
2211 25	•	A	•
2211 30	•	A	•
2211 35	•	A	•
4211 203AI	A	•	•
4211 253AI	A	•	•
4211 303AI	A	•	•
4211 353AI	A	•	•
2214 20	•	A	•
2214 25	•	A	•
2214 30	•	A	•
2214 35	•	A	•
2215 20	A	•	•
2215 25	A	•	•
2215 30	A	•	•
2215 35	A	•	•
2216 20	•	B	•
2216 25	•	B	•
2216 30	•	B	•
2216 35	•	B	•
4216 203AI	B	•	•
4216 253AI	B	•	•
4216 303AI	B	•	•
4216 353AI	B	•	•
2218 20	B	•	•
2218 25			
2218 30			
2218 35			
2219 20	•	•	•
2219 25	•	•	•
2219 30	•	•	•
2219 35	•	•	•
4219 203AI	•	•	•
4219 253AI	•	•	•
4219 303AI	•	•	•
4219 353AI	•	•	•

CIL: cilindro TE5 52003030N // 1: 52003010N // CER: cerraderos inox.

A = C2210INOX // B = C2216INOX // ESC: 1 uds. escudo E21000NE


# Cerradura monopunto deslizante

## 2210E ancho de caja 15 mm

### Serie 2210E

- » La caja de 15 mm de ancho evita el mecanizado de nervios en el perfil.
- » Palanca deslizante reforzada.
- » Salida palanca 12 mm.
- » Picaporte reversible, accionable por manilla y llave.
- » Frente y cerradero inoxidable.
- » Picaporte y palanca niquelados.
- » Caja y cubierta de acero galvanizado.

2210E				
Entradas	20	25	30	35
Radio leva	13 mm			
Picaporte	Estrecho	Regulable		
Accesorios				
Escudos	E190	E205		
Cerraderos	Inox	Eléctricos		



2210E	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2210E203AI	• A •			
	25	2210E253AI	• A •			
	30	2210E303AI	• A •			
	35	2210E353AI	• A •			
Cilindro no incluido	20	4210E203AI	A •			
	25	4210E253AI	A •			
	30	4210E303AI	A •			
	35	4210E353AI	A •			
2211E	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2211E203AI	• B •			
	25	2211E253AI	• B •			
	30	2211E303AI	• B •			
	35	2211E353AI	• B •			
Cilindro no incluido	20	4211E203AI	B •			
	25	4211E253AI	B •			
	30	4211E303AI	B •			
	35	4211E353AI	B •			
2214E	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Cilindro no incluido	20	2214E203AI	A			
	25	2214E253AI	A			
	30	2214E303AI	A			
	35	2214E353AI	A			
2215E	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Cilindro no incluido	20	2215E203AI	C			
	25	2215E253AI	C			
	30	2215E303AI	C			
	35	2215E353AI	C			
2216E	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	2216E203AI	• A •			
	25	2216E253AI	• A •			
	30	2216E303AI	• A •			
	35	2216E353AI	• A •			
Cilindro no incluido	20	4216E203AI	A •			
	25	4216E253AI	A •			
	30	4216E303AI	A •			
	35	4216E353AI	A •			
2218E	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Cilindro no incluido	20	2218E200AI	D			
Cilindro no incluido						
Cilindro no incluido						
Cilindro no incluido						

**CIL:** cilindro TE5 52003030N // **CER:** cerraderos inox. **A** = C2210ENOX // **B** = C2230XNOX // **C** = C2215ENOX // **D** = C2218ENOX // **ESC:** 2 uds. escudo 44200NE


# Cerradura monopunto

## Cerradura de palanca deslizante

### Serie 2210

- » Palanca deslizante reforzada.
- » Salida palanca 12 mm.
- » Picaporte reversible, accionable por manilla y llave.
- » Frente y cerradero inoxidable.
- » Picaporte y palanca niquelados.
- » Caja y cubierta de acero galvanizado.

2210D		
Entradas	20	25
Radio leva	13 mm	
Picaporte		
Estándar		
Accesorios		
Escudos	E190	E205
Cerraderos	Inox	Eléctricos



2210	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	221028AI	•	A	•	
	20	221028SSI	•			
	25	221038AI	•	A	•	
	25	221038SSI	•			
	20	421028AI		A	•	
Cilindro no incluido	20	421028SSI				
	25	421038AI		A	•	
	25	421038SSI				
	25	421038SSI				
2211	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	221120AI	•	B	•	
	25	221125AI	•	B	•	
	20	421120AI		B	•	
	25	421125AI		B	•	
	25	421125AI				
2214	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Cilindro no incluido	20	221428AI		A		
	20	221428AI				
	20	221428AI				
	20	221428AI				
	20	221428AI				
2215	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Cilindro no incluido	20	221528AI		D		
	20	221528AI				
	20	221528AI				
	20	221528AI				
	20	221528AI				
2216	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
TE-5	20	221620AI	•	C	•	
	25	221625AI	•	C	•	
	20	421620AI		C	•	
	25	421625AI		C	•	
	25	421625AI				
2218	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Cilindro no incluido	20	221820AI		E		
	20	221820AI				
	20	221820AI				
	20	221820AI				
	20	221820AI				

**CIL:** cilindro TE5 52003030N // **CER:** cerraderos inox. **A** = C2210DNOX // **B** = C2211DNOX // **C** = C2216DNOX // **D** = C2215DNOX // **E** = C2218DNOX  
**ESC:** 2 uds. escudo 44200NE

Remarcados: servicio "Express 5".



No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

# Cerradura monopunto

## Cerradura de palanca deslizante

### Serie 2200

- » Cerradura ideal para perfiles de hierro, entrada 13,5 mm.
- » Solo requiere 27 mm de profundidad en perfil.
- » Palanca deslizante 11 mm de ancho.
- » Picaporte reversible accionado por manilla.
- » No incluye cerradero ni escudo.
- » Frentes de acero zincado en blanco.
- » Picaporte, palanca y cilindro niquelados.
- » Caja y cubierta de acero galvanizado.




	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
2200	TE-5	13,5	220015HZ	•		
	Cilindro no incluido	13,5	420015HZ			
2201	TE-5	13,5	220115HZ	•		
	Cilindro no incluido	13,5	420115HZ			
2204	TE-5	15	220415NM			
	Cilindro no incluido					
2206	TE-5	13,5	220615HZ	•		
	Cilindro no incluido	13,5	420615HZ			
2208	TE-5	17,5	220815AI	•		

CIL: cilindro TE5 52003030N

### Serie 2270

- La cerradura polivalente para la puerta y ventana corredera.
- » Gancho especial de gran calado.
  - » Entrada de 16,5 mm.
  - » Cilindro con llave de cruz
  - » Incluye cerradero y escudos guía-llaves.
  - » Frente, cerradero y gancho en acero niquelado.
  - » Caja pintada anticorrosión.
  - » Se suministra con tres llaves de cruz.

	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
2270	Cruceta	16	227016NM	•	•	




# Cerradura monopunto

## Cerradura de entrada 11,5 mm

### Serie 2220

- » Cerradura ideal para perfiles de hierro, entrada 11,5 mm.
- » Solo requiere 23 mm de profundidad en perfil.
- » Palanca deslizante 10 mm de ancho.
- » Picaporte reversible accionado por manilla.
- » No incluye cerradero ni escudo.
- » Frente de acero niquelado.
- » Picaporte, palanca y cilindro niquelados.
- » Caja y cubierta pintados.



2220	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Oval		11,5	222012NM	•		
2226	Cilindro	Entrada	Referencia	CIL	CER	ESC
Oval		11,5	222612NM	•		

CIL: cilindro TE5 522060LN

# Cerradura antipánico

## Puertas de 1 hoja




### Serie 2240BA

- » Cerradura antipánico compatible con barras antipánico
- » Certificada de acuerdo a la norma UNE - EN 1125
- » Función antipánico tipo B, nueca partida.


#### Características

- » Entradas de 30 y 35mm
- » Gancho de acero
- » Frente y cerradero de acero inoxidable
- » Medidas de cajeado iguales a las series estándar 2240E


Entrada	Apertura	Mano	Referencia
30	Exterior	D	4240BA30ED5AI
30	Exterior	I	4240BA30EI5AI
30	Interior	D	4240BA30ID5AI
30	Interior	I	4240BA30II5AI
Entrada	Apertura	Mano	Referencia
35	Exterior	D	4240BA35ED5AI
35	Exterior	I	4240BA35EI5AI
35	Interior	D	4240BA35ID5AI
35	Interior	I	4240BA35II5AI



#### Apertura exterior




#### Apertura interior



#### Función tipo B:

- » Nueca doble.
- » La manilla interior retira picaporte y palanca.
- » La manilla exterior sólo actúa sobre el picaporte.



# Cerradura antipánico

## Puertas de 1 hoja





### Serie 2230PA

- » Cerradura antipánico compatible con barras antipánico
- » Certificada de acuerdo a la norma UNE - EN 1125
- » Función antipánico tipo B, nueca partida.

#### Características



- » Entradas de 30 y 35mm
- » Tres puntos de cierre frontales
- » Frente y cerradero de acero inoxidable
- » Cerradero único de acero inoxidable, alto 1800mm
- » Medidas de cajeado iguales a las series estándar 2230PE

Entrada	Apertura	Mano	Referencia
30	Exterior	D	4230PA30ED5AI
30	Exterior	I	4230PA30EI5AI
30	Interior	D	4230PA30ID5AI
30	Interior	I	4230PA30II5AI
Entrada	Apertura	Mano	Referencia
35	Exterior	D	4230PA35ED5AI
35	Exterior	I	4230PA35EI5AI
35	Interior	D	4230PA35ID5AI
35	Interior	I	4230PA35II5AI



#### Función tipo B:

- » Nueca doble.
- » La manilla interior retira picaporte y palanca.
- » La manilla exterior sólo actúa sobre el picaporte.



# Cerradura eléctrica de portal

## Cerradura automática + cerradero electrico

### Serie TCP

#### Seguridad y confort

- » Cuando se cierra la puerta, se acciona el disparador, y la palanca de seguridad se proyecta automáticamente.
- » La puerta siempre estará cerrada, sin necesidad de echar la llave.
- » Mediante cilindro o manilla se pueden retirar el cierre.

#### Control eléctrico



- » Cuando el cerradero recibe la señal, se retira el punto de cierre.

#### Características

- » Frente y cerraderos de acero inoxidable
- » Distancia entre hoja y marco máximo de 5mm
- » Tensión de alimentación: 12Vac/Vdc



Entrada	Referencia	Cil.	Cerradero	Esc
25	TCP25		•	
30	TCP30		•	
35	TCP35		•	
50	TCP50		•	



# Cerraderos eléctricos estándar

## Características mecánicas

- » Reversible.
- » Frente de Acero Inoxidable o Esmaltado en Marrón.
- » Pestaña de bloqueo del picaporte con regulación lateral de 3mm.

## Características eléctricas

- » Bobina estándar de 12Vca.
- » Disponible en versiones especiales de Corriente Contínua en funcionamiento Normal e Inverso (Seguridad Positiva).
- » Disponible en bobina especial de 24V(ca ó cc).

## Funciones de Control


- » NORMAL (desbloqueo eléctrico durante el pulso de control).
- » AUTOMÁTICO (el pulso de control desbloquea la puerta. Tras finalizar el pulso permanece desbloqueado para una sola apertura. El cierre de la puerta bloquea el cerradero).
- » CON PALANCA DE DESBLOQUEO (desbloqueo manual permanente).

## Frente corto

### Aplicación

- » Cerraduras de Portal: 2219 y 2039
- » Cerraduras de función Paso: 2015, 2035, 135, 2215 y pomos.

Función	Acabado	Modelo
Normal	Inox	CERNORCIN
Normal con desbloqueo	Inox	CERNODCIN
Automático	Inox	CERAUTCIN
Automático con desbloqueo	Inox	CERAUDCIN





## Frente largo. Puerta de madera

### Aplicación

- Cerraduras con Bulones: 100B, R200B, TLB, CANB

Función	Acabado	Modelo
Normal	AE	CERNORBUE
Normal con desbloqueo	AE	CERNODBUE
Automático	AE	CERAUTBUE
Automático con desbloqueo	AE	CERAUDBUE
Normal	Inox	CERNORBUI
Normal con desbloqueo	Inox	CERNODBUI
Automático	Inox	CERAUTBUI
Automático con desbloqueo	Inox	CERAUDBUI



### Aplicación

- Cerraduras con Palanca Deslizante: 2010, 130, 2030, R200N, TLP

Función	Acabado	Modelo
Normal	AE	CERNORLCE
Normal con desbloqueo	AE	CERNODLCE
Automático	AE	CERAUTLCE
Automático con desbloqueo	AE	CERAUDLCE
Normal	Inox	CERNORLCI
Normal con desbloqueo	Inox	CERNODLCI
Automático	Inox	CERNODLCI
Automático con desbloqueo	Inox	CERAUDLCI


# Cerraderos eléctricos estándar

## Frente largo. Puerta metálica

### Aplicación

Cerraduras con Palanca Basculante: 2210B, 2230, 2210BE


Función	Acabado	Modelo
Normal	Inox	CERNORLBI
Normal con desbloqueo	Inox	CERNODLBI
Automático	Inox	CERAUTLBI
Automático con desbloqueo	Inox	CERAUDLBI



### Aplicación

Cerraduras con Palanca Deslizante: 2210 / 2210E / 2210X


Función	Acabado	Modelo
Normal	Inox	CERNORLCI
Normal con desbloqueo	Inox	CERNODLCI
Automático	Inox	CERAUTLCI
Automático con desbloqueo	Inox	CERAUDLCI



### Aplicación

Cerraduras con Gancho: 2240, 2230L, 2230P, 2240BE, 2230PE

Función	Acabado	Modelo
Normal	Inox	CERNORLGI
Normal con desbloqueo	Inox	CERNODLGI
Automático	Inox	CERAUTLGI
Automático con desbloqueo	Inox	CERAUDLGI



# Cerraderos eléctricos para carpintería metálica con rotura

## Características mecánicas

- » Reversible.
- » Frente de Acero Inoxidable / Acero.
- » Pestaña de bloqueo del picaporte con regulación lateral de 1mm.

## Características eléctricas

- » Bobina estándar de 12Vca.
- » Disponible en versiones especiales de Corriente Contínua en funcionamiento Normal e Inverso (Seguridad Positiva).
- » Disponible en bobina especial de 24V(ca ó cc).

## Funciones de Control


- » NORMAL (desbloqueo eléctrico durante el pulso de control).
- » AUTOMÁTICO (el pulso de control desbloquea la puerta. Tras finalizar el pulso permanece desbloqueado para una sola apertura. El cierre de la puerta bloquea el cerradero).
- » CON PALANCA DE DESBLOQUEO (desbloqueo manual permanente).

## Frente corto

### Aplicación

- » Cerraduras de Portal: 2219 y 2039
- » Cerraduras de función Paso: 2015, 2035, 135, 2215 y pomos.

Función	Acabado	Modelo
Normal	Inox	CESNORCIN
Normal con desbloqueo	Inox	CESNODCIN
Automático	Inox	CESAUTCIN
Automático con desbloqueo	Inox	CESAUDCIN




## Frente largo

### Aplicación

- » Cerraduras de Portal: 2219 y 2039
- » Cerraduras de función Paso: 2015, 2035, 135, 2215 y pomos.

Función	Acabado	Modelo
Normal	Inox	CESNORLBI
Normal con desbloqueo	Inox	CESNODLBI
Automático	Inox	CESAUTLBI
Automático con desbloqueo	Inox	CESAUDLBI




# Cerraderos eléctricos para carpintería metálica con rotura

## Frente corto

### Aplicación

Cerraduras con Palanca Deslizante: 2210, 2210E

Función	Acabado	Modelo
Normal	Inox	CESNORLCI
Normal con desbloqueo	Inox	CESNODLCI
Automático	Inox	CESAUTLCI
Automático con desbloqueo	Inox	CESAUDLCI




C

### Aplicación

Cerraduras con Gancho: 2240, 2230L, 2230P, 2240BE, 2230PE

Función	Acabado	Modelo
Normal	Inox	CESNORLGI
Normal con desbloqueo	Inox	CESNODLGI
Automático	Inox	CESAUTLGI
Automático con desbloqueo	Inox	CESAUDLGI




# Cerraderos regulables

## Para perfiles de canal europeo




### Serie CRN

- » Sistema de fijación extra fuerte
- » Cerradero de acero inoxidable.
- » Diseño específico para canal europeo.
- » Fijación rápida por excéntricas, sin taladrar el perfil.
- » Permite una regulación lateral de 10 mm



### Serie CRE


- » Cerradero de acero inoxidable.
- » Diseño específico para canal europeo.
- » Permite una regulación lateral y vertical de 6 mm



# Cerraderos regulables


## Serie C22

- » Cerradero de acero inoxidable.
- » Permite una regulación lateral de 6 mm





## Serie T21G

- » Cerradero de aleación metálica.
- » Diseño específico para canal europeo.
- » Ofrece una regulación lateral de 6 mm.
- » Fijación rápida por excéntricas, sin traladrar el perfil.



C

Referencia	Cerradura	Acabado
T2110510G	2210B/ 2216B/ 2210BE	NE
T2110511G	2211B/ Reenvíos 2230P / Reenvíos 2230PE	NE
T2110540G	2240 / 2240BE / 2230P / 2230PE	NE
T2110541G	2241BE	NE



# Guía cerraderos

## Series Premium

Cerradero	Referencia	2210X	Central 2230X	Central 2230U	Central 2230G	Reenvio 2230X	Reenvio 2230U	Reenvio 2230G
		2211X	Central 2231X	Central 2231U	Central 2231G	Reenvio 2231X	Reenvio 2231U	Reenvio 2231G
		2216X	Central 2236X	Central 2236U	Central 2236G	Reenvio 2236X	Reenvio 2236U	Reenvio 2236G
C22	C2210XNOX	•	•	•	•			
	C2230XNOX					•	•	
	C2230GNOX							•
CRE	CRE2210XI	•	•	•	•			
	CRE2230XI					•	•	
	CRE2230GI							•
CRN	CRN2210XI	•	•	•	•			
	CRN2230XI					•	•	
	CRN2230GI							•

## Series basculante estrecha

Cerradero	Referencia	2210BE	2211BE	2216BE	2240BE	2246BE	Central 2230PE	Central 2231PE	Central 2236PE	Reenvio 2230PE	Reenvio 2230LE	
		2214BE	2218BE	2241BE			Central 2230LE	Central 2236LE	Reenvio 2231PE	Reenvio 2231LE	Reenvio 2236PE	Reenvio 2236LE
		2215BE					Central 2231LE					
C22	C2210BEAI	•										
	C2216BEAI		•									
	C2240BEAI			•			•					
	C2246BEAI				•			•				
	C2230INOX									•	•	
CRE	CRE2210BEI	•										
	CRE2216BEI		•									
	CRE2240BEI			•			•					
	CRE2246BEI				•			•				
	CRE2230AI									•	•	
CRN	CRN2210BEI	•										
	CRN2216BEI		•									
	CRN2240BEI			•			•					
	CRN2246BEI				•			•				
	CRN2230AI									•	•	

# Guía cerraderos

## Series basculante

Cerradero	Referencia	2210B 2211B 2214B 2215B	2216B 2218B	2240 2241	2246	2230 2231	2236	Central 2230P Central 2231P Central 2230L Central 2231L	Central 2236P Central 2236L	Reenvio 2230P Reenvio 2231P Reenvio 2236P Reenvio 2230P Reenvio 2231P Reenvio 2236P
C22	C2210INOX C2216INOX C2240INOX C2246INOX C2230INOX	•				•			•	
CRE	CRE2210AI CRE2216AI CRE2240AI CRE2246AI CRE2230AI	•				•			•	
CRN	CRN2210BI CRN2216BI CRN2240BI CRN2246BI CRN2230AI	•				•			•	

## Series deslizante

Cerradero	Referencia	2210D 2214D	2211D 2211E	2215D	2216D	2218D 2218E	2210E 2214E 2216E
C22	C2210DNOX C2211DNOX C2215DNOX C2216DNOX C2218DNOX C2210ENOX	•		•		•	





C

# Cerraderos especiales

## Series T21 / T30 / U29 / U30

- » La completa gama de cerraderos especiales de poliamida permite una adaptación perfecta a la inmensa mayoría de perfiles de aluminio.
- » Su construcción en poliamida reforzada con fibra de vidrio garantiza un suave deslizamiento del picaporte y una gran durabilidad.

- » El cerradero T21, construido en aleación metálica, es el idóneo para los perfiles de cámara europea.
- » Todos ellos disponen de una regatera en el punto de anclaje central, lo que favorece notablemente el ajuste del picaporte en el momento de la instalación.



Referencia	2210B 2214B 2215B 2216B 2218B	2211B 2231	2230 2236	2230L / P 2236L / P	2231L / P	2240 2246	2241
T21 105 40				•		•	
T21 105 41					•		•
T21 105 10	•		•				
T21 105 11		•		..	..		
T30 085 10	•		•				
T30 105 10	•		•				
T30 105 11		•		..	..		
T30 105 40				•		•	
T30 105 41					•		•
U29 102 10	•		•		•		
U29 102 11		•		..	..		
U29 102 40				•		•	
U29 102 41					•		
U30 133 10	•		•	..	..		
U30 130 11		•		..	..		
U30 133 40				•		•	
U30 133 41					•		

• = Se requiere una pieza

• • = Se requieren dos piezas

# Escudos

## Escudo alta seguridad E240

- » El escudo E-240 aúna diseño y seguridad protegiendo al cilindro frontal y lateralmente.
- » 2 piezas templadas protegen al cilindro de un ataque frontal con taladros, ofreciendo la misma seguridad que los escudos utilizados en puertas de seguridad para madera.



Referencia	Acabado
E24000BL	BL
E24000NE	NE
E24000NS	NS

## Escudo seguridad E210

- » Escudo de protección antimordaza en aleación metálica en el exterior.
- » Placa de acero niquelado y funda de poliamida en el interior.
- » Muy fácil instalación con dos tornillos pasantes M5



Referencia	Acabado
E21000BL	BL
E21000NE	NE
E21000NM	NM

## Escudo E205

- » El escudo E-205 ha sido diseñado para poder colocar un escudo de una forma sencilla y rápida.
- » No requiere traspasar la cerradura con tornillos, lo que simplifica la instalación.
- » Se coloca remachando la placa al perfil y deslizando sobre ella la funda, quedando fijada cuando se instala el cilindro.



Referencia	Acabado
E20500BL	BL
E20500NE	NE

## Escudo E190

- » 1 placa de acero refuerza el escudo y permite alojar la cabeza del tornillo de fijación del escudo.
- » Cubierta con una pieza de plástico que tapa los tornillos.
- » Disponible también con funda ciega.




Referencia	Acabado
E19000BL	BL
E19000NE	NE

# Accesorios


## Guardapolvos

- » Guardapolvos (Ref. GUARPOHC).
- » Cerradero de suelo opcional para el punto bajo de la cerradura 2230. Acabado niquelado.
- » Está dotado de un protector con resorte que evita la introducción de suciedad en el cerradero.



## Punto alto y bajo


- » Punto alto y bajo (Ref. PAB2230).
- » Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado para la cerradura 2230 (2 uds.).




## Casquillos reductores

- » Casquillos de adaptación de cuadrillo de acero zincado.


44700NM  
Cudradillo de 7mm  
en nueca de 8mm.



44600NM  
Cudradillo de 6mm  
en nueca de 8mm.



44900NM  
Para utilizar el cuadrillo  
estándar de 8 mm en nuecas  
de 9 mm.



## Notes



---

**ASSA ABLOY**

Talleres de Escoriaza, S.A.U.  
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • SPAIN  
Tel.: +34 943 669 100 • Fax: +34 943 622 189  
[www.tesa.es](http://www.tesa.es)

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience