

# Especificaciones

## Especificaciones

Modelo CS-H1c

## Cámara

Sensor de imagen 1/3" CMOS; Exploración progresiva CMOS  
Velocidad de obturación Obturador autoadaptable  
Lente 2,4 mm, ver ángulo: 108°(Diagonal), 91° (Horizontal), 50°(Vertical)  
Iluminación mínima 0,5 lux @(F2.2, AGC activado), 0,1 lux con infrarrojos  
Montura del lente M12  
Día y día Noche Filtro de corte IR con cambio automático  
DNR 3D DNR  
Distancia de visión nocturna por infrarrojos Hasta 32 pies/10 m

## Vídeo y Audio

Máx. Resolución 1920 × 1080  
Cuadros por segundo Máx.: 25 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de red  
Compresión de vídeo H.264  
Tipo H.264 Perfil principal  
Bitrate de vídeo HD; Estándar. Bit adaptativo tasa.  
Tasa de bits de audio Autoadaptativo  
Máx. tasa de bits 1Mbps

## Función

Alerta inteligente Detección de movimiento  
conversación bidireccional Soportes  
Función general Antiparpadeo, Doble Flujo, Latido del corazón, Imagen reflejada, Protección con contraseña, Marca de agua

## Red

Estándar IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  
Rango de frecuencia 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz  
Canal de Banda ancha Soporta 20MHz  
Seguridad WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  
Velocidad de transmisión 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72Mbps  
Emparejamiento Wi-Fi emparejamiento AP  
Protocolo EZVIZ Nube Propietaria Protocolo  
Protocolo de interfaz EZVIZ Nube Propietaria Protocolo

## Almacenamiento

Almacenamiento local Admite tarjeta microSD (hasta a 512 GB)  
Almacenamiento en la nube Soporta EZVIZ CloudPlay almacenamiento (requiere suscripción)

## General

Condiciones de operación -10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación)  
Fuente de alimentación CC 5 V/1 A.  
El consumo de energía MÁX. 3,0 vatios  
Dimensiones 53,89 × 53,89 × 90,3 mm (2,12 × 2,12 × 3,56 pulgadas)  
Dimensiones del embalaje 91,5 × 87,5 × 149 mm (3,60 × 3,44 × 5,87 pulgadas)  
Peso neto 87 gramos (3,07 onzas)  
Peso (con paquete) 305 gramos (10,76 onzas)

## En el cuadro

---

	Cámara H1c x1
	Adaptador de corriente x1
	Cable de alimentación de 2 metros x1
En el cuadro	Adhesivo de espuma x2
	Placa de metal x1
	Información reglamentaria x2
	Guía de inicio rápido x1

## Certificaciones

---

Certificaciones	CE/RoHS/WEEE/ALCANCE
-----------------	----------------------